

C2C

Sencillo pero potente



Características técnicas

Parámetros del modelo

Nombre	C2C (Mini O Plus)	C2C (Mini O)
Modelo	CS-CV206-C0-3B2WFR	CS-CV206-C0-1A1WFR

Cámara

Sensor de imagen	1/ 2.7 "2MP HD escaneo progresivo CMOS	1/4 " 1MP HD escaneo progresivo CMOS
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo	Obturador autoadaptativo
Lente	2.8mm@F2.0, Ángulo horizontal: 115°, Ángulo diagonal: 135°	2.8mm@F2.5, Ángulo horizontal: 90°, Ángulo diagonal: 111°
Montura de lente	M12	M12
Día y Noche	Filtro de corte IR con conmutación automática	Filtro de corte IR con conmutación automática
DNR	DNR 3D	DNR 3D
WDR	Digital WDR	Digital WDR

Compresión

Compresión de vídeo	H.264	H.264
Tipo H.264	Perfil principal	Perfil principal
Velocidad de bits de vídeo	HD, velocidad de bits equilibrada y suave	HD, velocidad de bits equilibrada y suave

Imagen

Resolución máx.	1920×1080	1280×720
Configuración de imagen	Brillo, contraste, saturación, etc. (configurable a través de EZVIZ Studio)	Brillo, contraste, saturación, etc. (configurable a través de EZVIZ Studio)
BLC	Apoyo	Apoyo

Red

Almacenamiento	Soporte de tarjeta Micro SD (máx. 256G)	Soporte de tarjeta Micro SD (máx. 256G)
Alarma inteligente	Detección de movimiento	Detección de movimiento
Emparejamiento Wi-Fi	SmartConfig (configuración de una sola tecla Wi-Fi)/PARING DE PUNTOS	SmartConfig (configuración de una sola tecla Wi-Fi)/PARING DE PUNTOS
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Características generales	Anti-Parpadeo, Dual-Stream, Mensajes heartbeat, Imagen especular, Protección con contraseña, Marca de agua	Anti-Parpadeo, Dual-Stream, Mensajes heartbeat, Imagen especular, Protección con contraseña, Marca de agua

Requisitos mínimos de red 2Mbps

1Mbps

Wi-Fi

Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Soporta 20MHz	Soporta 20MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps