

TY1

Se encarga de su seguridad; de día y de noche.



Specifications

Parámetros del modelo

Modelo Modelo CS-TY1-B0-1G2WF

Cámara

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm a F2.4, ángulo de visión: 85° en diagonal, 75° en horizontal, 45° en vertical

| | |
|-----------------------------------|---|
| Montura del objetivo | M12 |
| Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |

Compresión

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Compresión de vídeo | H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Velocidad de bits adaptativa. |

Imagen

| | |
|-------------------------|--|
| Resolución máx. | 1920 × 1080 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |

Red

| | |
|--------------------|---|
| Alarma inteligente | Detección de movimiento |
| Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
| Protocolo | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |

Protocolo de interfaz

Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube

Conexión

Almacenamiento

Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)

Alimentación

Micro USB

Red por cable

1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

Wifi

Estándar

IEEE 802.11b/g/n

Intervalo de frecuencias

2,4 GHz-2,4835 GHz

Ancho de banda del canal

Compatible con 20 MHz

Seguridad

WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocidad de transmisión

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Entorno de funcionamiento

Temperatura

-10 °C a 45 °C

Humedad

95 % o inferior (sin condensación)

General

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fuente de alimentación | 5 V CC/1 A |
| Consumo de energía | 5 W máx. |
| Alcance del infrarrojo | Máx. 10 metros |
| Dimensiones | 88 x 88 x 118,7 mm |
| Dimensiones del embalaje | 103 x 103 x 186 mm |
| Peso neto | 259 g |

Contenido de la caja:

| | |
|-----------------------|--|
| Contenido de la caja: | Cámara TY1 con giro e inclinación; base; juego de tornillos; cable de alimentación de 3 m; plantilla de perforación; adaptador de corriente; guía de inicio rápido |
|-----------------------|--|

certificados:

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| certificados: | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |
|---------------|-------------------------------------|